

Termostater och regleringar



CDE, hastighetsväljare

3-stepsreglering av fläkthastigheter, samt on/off. För väggmontage, IP30
Bestnr: 6729040




SMT, hastighetsväljare

3-stepsreglering av fläkthastigheter, Reglerar 0(off)-1-2-3. För väggmontage, IP54
Bestnr: SMT-1-30



TA, rumstermostat

Mekanisk bimetalstermostat för on/off funktion. Utvändigt vred
Arbetsområde: +5 - +30 °C
För väggmontage, IP30
Bestnr: 6729042



TAS-N, rumstermostat

Kapillärörstermostat för on/off funktion. Utvändigt vred.
Arbetsområde: +4 - +40 °C
För väggmontage, IP53
Bestnr: 6729063

KP, kopplingsbox

Kopplingsbox för upp till 4 enheter som styrs av samma reglering.
För montage på DIN-skena
Bestnr: 6729055

KRT, rumstermostat

Kapillärörstermostat för on/off funktion. Invändigt vred.
Arbetsområde: 0 - +40 °C
För väggmontage, IP55
Bestnr: 6729064



TD4T, reglerpanel

Reglerar temperatur samt fläkthastighet. Mekanisk bimetalstermostat för on/off funktion. 3-stepsreglering av fläkthastigheten. Omkopplare för kyla/värme driftläge. Kan styra upp till 2 stk ventilställdon, kyla/värme Beroende på inställt driftläge. Styr för (NC) on/off 230V till ställdon. Arbetsområde: +5 - +30 °C
För väggmontage, IP30
Bestnr: 6729054



myComfort, reglerpanel

Reglerpanel med 3" LCD display och en programmerbar microprocessor. Mekanisk bimetalstermostat. Välj mellan manuellt / automatiskt driftläge. Automatisk reglering beroende på luft- och vätsketemperaturer. Styr för (NC) on/off 230V till ställdon/cirkpump
Arbetsområde: +5 - +50 °C
För väggmontage, IP30
Bestnr: 6729088