

Komfort Handdukstork

Drift- och skötselinstruktion

Allmänt

Komfort är en serie handdukstorkar ämnade att kopplas till centralvärmesystem, med eller utan elpatron. Den får ej användas i ett VVC-system.

Förpackning

Curant Komfort handdukstork levereras alltid väl emballerad för att undvika transportskador. Hörnskydd är standard och ytterst krympfilm. Väggfästen samt luftskruv och propp ingår i paketet.

Ytbehandling

Vattenbaserad grundfärg samt ugnshärdad epoxypolyesterpulver, vilket ger en slagtålig yta med hög finish. Kulör RAL9016 som standard.

Rengöring av lack

Komfort handdukstorken rengöres med såpa eller tvållösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

Bättringsmålning

Om originallacken skadas, skall den bättringsmålas med original bättringslack. Kulör RAL 9016 som standard.

Avluftning

Den medlevererade luftventilen har vridbar pip. Använd luftnyckel eller mejsel vid luftning.

Hantering och systemkrav

Lämnade garantier gäller under förutsättning att handdukstorken före installationen lagras och hanteras som andra vitvaror och installeras fackmannamässigt i slutna värmesystem utan syresatt vatten.

För att handdukstorkens fulla livslängd skall uppnås skall kontinuerlig påfyllnad av syresatt vatten undvikas.

Tekniska data

Lackering:	- Alkalisk avfettning - Fosfatering - Grundlackering, härdning 165° C - Pulverlackering, härdning 180° C
Ytbehandling:	Enligt DIN 55900, Färg RAL 9016 mot tilläggspris kan andra RAL- och sanitärfärger erhållas.
Driftstryck:	Standard: max 10 bar Provtryckt: 13 bar
Drifttemperatur:	Max 110° C
Kvalitet och Miljö:	Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Miljöcertifiering enligt ISO 14001.
Tekniska data Elpatron	300 eller 600 W, 230V ~ 50Hz Reglering 5-70° C +/- 3° C, IP44, Isoleringsklass Class 1

Curant 
funktion & design