


## Tekniska Data

<b>Konvektorrör:</b>	Standard: platta stålrör 70x11x1,5mm Högtryck: platta stålrör 70x11x2,0mm
<b>Konvektorplåt:</b>	Kallvalsat bandstål, EN 10131, 0,50mm
<b>Lackering:</b>	- Alkalisk avfettning - Fosfatering - Grundlackering, härdning 165° C - Pulverlackering, härdning 180° C
<b>Ytbehandling:</b>	Enligt DIN 55900
<b>Kulör:</b>	Standard RAL 9016, vit mot tilläggspris kan andra RAL- och sanitärfärger erhållas.
<b>Driftstryck:</b>	Standard: max 5 bar Högtryck: max 8 bar, mot pristillägg
<b>Driftstemperatur:</b>	Max 110° C
<b>Kvalitet och Miljö:</b>	Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Miljöcertifiering enligt ISO 14001.
<b>Anslutningar:</b>	Standard ABCD (4stk) 1/2" (Höjd 70mm, endast AC (2stk) 1/2")
<b>Effektgrupper:</b>	<b>KK 11</b> 1 stålrörskropp och 1 konvektionsdel mot vägg. <b>KK 22</b> 2 stålrörskroppar och 2 mellanliggande konvektionsdelar. <b>KK 23</b> 2 stålrörskroppar och 2 mellanliggande konvektionsdelar, och 1 utvändig konvektionsdel mot vägg. <b>KK34</b> 3 stålrörskroppar och 4 mellanliggande konvektionsdelar. <b>KK35</b> 3 stålrörskroppar och 4 mellanliggandekonvektionsdelar, och 1 utvändig konvektionsdel mot vägg.
<b>Antal Konsoler:</b>	Vägg eller golvmontage 500 - 2000 mm 2 stk 2200 - 4000 mm 3 stk
<b>Leveransomfattning:</b>	Priserna för samtliga konvektorer i denna prislista är <b>inklusive</b> : 1 stk luftpropp, 1 stk propp, 2 stk vägg- alt. golvkonsoler.



Konvektorerna kan levereras för följande montagealternativ.

- Seriekoppling med andra konvektorer.
- Med integrerat (insvetsat) ventilkoppel (mot pristillägg).
- Med standard ventilkoppel (Danfoss, TA, MMA) (mot pristillägg).
- Utan ventilarrangemang (standard).

Vid beställning måste montagealternativ anges.